

DATENBLATT : POLYECO – ABDECKVLIES – ART.NR. 391XX

BESCHREIBUNG	Schützendes Abdeckvlies von Böden – bestehend aus: - aufsaugende Schutzschicht - undurchlässige rutsch hemmende Membran		
EINSATZGEBIETE	Anstrich- und Mauerarbeiten Schutz vor zufälliger Ausbreitung von Flüssigkeiten Schutz bei häufigem Durchgang Schutz bei zufälligem Fall von Objekten		
FARBE	Grau meliert		
VERPACKUNG	Rolle		
GRAMMATUR	200 gr/ m ² (+/- 5%)		
ABMESSUNGEN	Rollen Höhe 1 – 2 m Länge 10 - 25 – 50 m		
<u>REIBUNGSKOEFFIZIENT AUF VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHEN</u>			
MARMOR/GRANIT	0,64		
PARKETT	0,53		
KERAMIK	0,50		
KUNSTSTOFF-BESCHICHTUNG	0,74		
<u>AUFNAHMEFAEHIGKEIT - ISO 9073-6</u>			
		Wasser	Malerei
AUFNAHMEFAEHIGKEIT	%	340%	1142%
<u>Aufsaugende Schutzschicht</u>			
COMPOSIZIONE	Gerissene Baumwollw 85% (Policotton) – Viskose - Polypropylen (15%)		
DICKE DIN 53855/1-2	2,12 mm		
REIßFESTIGKEIT	ISO13937-2	MD > 1,0 kg CD 0,8 kg	
REISSDEHNUNG/ ZUGFESTIGKEIT	ISO 13934-1	MD: 3,6 kg/5 cm Dehnung : 26% CD: 2,1 kg/5 cm Dehnung: 68%	
<u>RUTSCHFEST MEMBRANE</u>			
COMPOSIZIONE	Polyäthylen		
SPESSORE	26 µ		
REIßFESTIGKEIT MD	ASTMD882	>22 N/mm ²	
DEHNUNG bis zum BRUCH_MD	ASTMD882	>400%	
MELTING POINT	ISO 3146	>=80 - <=85 °C	

Gültigkeit ab den 29/03/2019